

MF 3 UZMAN BAĞ-BAHÇE SERİSİ

75-120 HP

VI-SP-FR-GE-WF-AL



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 3 UZMAN SERİSİ

İŞİNDE SİZİN KADAR UZMAN!


Bir yandan işletme maliyetlerini azaltırken aynı zamanda da çok çeşitli işleri verimli şekilde gerçekleştirebilen yeni, kullanımı kolay ve güvenilir MF 3 Uzman Serisi, güçlü ve yakıt tasarruflu bir traktör arayan özel ürün yetiştiricileri için mükemmel bir çalışma arkadaşıdır.

Daha yüksek bir performans sunmak için geliştirilen bu traktörler en zorlu işlerin üstesinden gelecek güce sahip olup, güç aralığını 120 hp'ye çıkaran yeni amiral gemisi modeliyle, konforu ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Yeni "Eko" şanzıman, tüm işlere mükemmel şekilde uyacak geniş bir hız seçeneği sunmanın yanında, düşük motor devrinde 40 km/s maksimum hıza ulaşarak yakıt tasarrufu sağlıyor ve kabindeki gürültüyü azaltıyor.

Bunların hepsi, MF gri şerit motifi ve gri kabin ile birlikte, büyük traktörlerden miras kalan ve Massey Ferguson ailesinin bir parçası olmaktan gurur duymanızı sağlayacak modern ve göz alıcı bir tarzla sunuluyor.

Massey Ferguson, maksimum çok yönlülük için 75 hp ile 120 hp güç aralığında beş modele sahip altı versiyon sunuyor. Essential ve Efficient paketleriyle sunulan traktörlerde ayrıca MF traktörünüzü tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmeniz için de pek çok kişiselleştirme seçeneği yer alıyor.

BAĞCI (VI)



1,00 metre genişlikle MF 3VI geleneksel dar bağlarda kullanmak için idealdir. Sadece kabinli olarak mevcuttur ve 75 hp ila 120 hp arası güç sunar.

UZMAN (SP)



1,25 metre genişlikle MF 3SP daha açık bağlar için tasarlanmıştır. Daha geniş bir kabine sahiptir ve 75 hp ila 120 hp arası güç sunar.

BAHÇECİ (FR)



1,45 metre genişlikle daha yoğun bağlar ve meyve bahçeleri için ideal olan MF 3FR, daha geniş bir ön aks ve daha ferah bir kabinle daha güçlü bir traktördür ve 75 hp ila 120 hp güç aralığında mevcuttur. Ayrıca 105 hp'ye kadar platformlu versiyonu da bulunmaktadır.

ALÇAK (GE)



1,40 metre genişlikle bu platformlu model, ağaçların altında, politünellerde ve saçaklı bağlarda çalışmak için mükemmel çözümdür. Bu alçak profilli MF 3GE, 75 hp ila 105 hp güç aralığında mevcuttur.

GENİŞ MEYVECİ (WF)



1,70 metre genişlikle bu traktör, daha geniş bir ön ve arka aksla yamaçtaki bağlar ve bahçeler için idealdir. Daha ferah bir kabine sahiptir ve 75 hp ila 120 hp arası güç sunar. MF 3WF ayrıca 105 hp'ye kadar platformlu versiyona da sahiptir.

ALPINE (AL)



Alçak profilli veya düz zeminli kabin seçeneklerine sahip olan bu çok yönlü traktör engebeli araziler için tasarlanıp üretilmiştir. Mükemmel bir hafif, çok yönlü traktör olan MF 3AL 75 hp ila 105 hp arası güç sunar.

MF 3 UZMAN SERİSİ

85 HP İLA 120 HP GÜÇ ARALIĞINDA SUNULAN KABİNLİ MODELLER VE MF 3AL DÜZ ZEMİNLİ KABİN

MF 3 Uzman Serisi, her sektör için mükemmel bir seçenek sunuyor. Yüksek standartlarla donatılan MF 3 Uzman Serisi traktörleri, düşük işletme maliyetleriyle kolay ve rahat bir çalışma ve güvenilir bir performans elde etmek için tam olarak gereken özellikleri sağlıyor.

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL
Güç (hp)	85/ 95/ 105/ 120				85/ 95/ 105
Motor	4 silindir / 3,6 Litre / Stage V				
Şanzıman	15F/15R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi 30F/30R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi 30F/15R, Powershuttle ve Speedshift				30F/15R, Powershuttle ve Speedshift
Operatör çalışma ortamı	Kabinli versiyon				Kabinli düz zemin versiyonu

Mükemmel görüş kabiliyeti
▶ Kaputun altına mükemmel şekilde entegre edilmiş kompakt egzoz son işlem sistemi sayesinde mükemmel görüş kabiliyeti

Yeni kaput
▶ İkonik şerit motifine ve yeni numaralandırmaya sahip MF ailesi tasarımı

Daha yüksek performans
▶ Stage V uyumlu yeni 4 silindirli, 3,6 litre motordan 120 hp'ye kadar güç

Olağanüstü manevra kabiliyeti
▶ Dar dönüşleri sağlayan kavisli şasi

Daha yüksek çalışma verimliliği
▶ Brüt araç ağırlığında, daha büyük, daha yüksek kapasiteli ekipmanların kullanımına olanak sağlayan, 400 kg'a kadar artış

Kolay bir çalışma ve gelişmiş sıra başı dönüşleri
▶ Dört teker çekiş sistemi sensörü seçeneği (VI, SP ve FR)

Her türlü koşulda çalışabilmeniz için
▶ 8 LED lambası ve buz çözme özellikli, ısıtmalı aynalardan oluşan seçenekler

Daha yüksek konfor ve güvenlik
▶ Kategori 4 filtreleme seçeneğine sahip ferah, yarı düz-zeminli kabinde üst düzey konfor ve güvenlik

Rahat ve kolay çalışma
▶ Kullanımı kolay kontroller ve iki spool valfin ve şanzıman kontrollerinin kullanımını entegre eden benzersiz çok fonksiyonlu kumanda koluyla sağlanan kolaylık

Sezgisel modern gösterge paneli
▶ Çalışma bilgilerinin ve ayarlarının sade, net ve renkli bir şekilde gösterimini sunar

Mükemmel verimlilik
▶ Ön yükleyicileri, budama aletlerini ve kesim makinelerini kullanırken üst düzey verimlilik

Daha yüksek verimlilik
▶ Ekstra şanzıman devriyle ve çalışmalarını geliştiren yeni "frenle boşa alma" özelliğiyle daha fazla verimlilik

Hassas ve kullanımı kolay
▶ Elektronik askı kontrolü Essential ve Efficient versiyonlarında, 3,1 ton kaldırma kapasitesiyle sunuluyor

Daha fazla stabilite ve daha az iş kesintisi süresi
▶ Kabinin altına yerleştirilen, 100 litreye kadar kapasiteye sahip yeni yakıt deposu (AL için 105 litre)

MF 3 UZMAN SERİSİ

85 HP MF 3FR-GE-WF PLATFORMLU
VERSİYONLAR VE MF 3AL ALÇAK PROFİLLİ
KABİN HER SEKTÖR İÇİN KULLANIMI KOLAY
VE GÜVENİLİR SEÇENEKLER SUNAR

MF 3FR, MF 3WF ve MF 3GE modelleri için ayrıca rahat ve ergonomik operatör platformu seçeneği de mevcuttur.

	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE	MF 3AL
Güç (hp)	85/ 95/ 105			85/ 95
Motor	4 silindir / 3,6 Litre / Stage V			
Şanzıman	12F/12R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi 24F/24R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi 24F/12R, Powershuttle ve Speedshift			24F/12R, Powershuttle ve Speedshift
Operatör çalışma ortamı	Platformlu versiyon			Alçak kabinli versiyon

Modern aile tasarımı
► MF şerit motifine ve yeni, mantıksal model numaralandırmasına sahiptir

Olağanüstü manevra kabiliyeti
► Dar dönüşlerde yardımcı olan mükemmel şasi tasarımı

Daha yüksek performans
► Stage V uyumlu en yeni 4 silindirli, 3,6 litre motor

Kolay ve rahat bir çalışma
► için kullanımı kolay kumandalar

Kolay erişim
► Dolum işleminde zaman tasarrufu sağlamak için maksimum kapasiteyle sunan yakıt deposuna kolay erişim

Geniş şanzıman seçeneği
► Kullanımı kolay mekanik şanzımandan Powershuttle ve Speedshift ile donatılmış yüksek özellikli versiyona, geniş seçenek yelpazesi

Alçak ve dar alanlara mükemmel erişim
► Kompakt traktör boyutları ve katlanabilir ROPS çerçevesi

Mükemmel görüş kabiliyeti
► Kaputun altına mükemmel şekilde entegre edilmiş kompakt egzoz son işlem sistemi

Güçlü hidrolik akış
► ön yükleyicileri, budama aletlerini ve kesim makinelerini kullanırken yüksek verimlilik sağlar

Çok yönlülük ve yüksek performans
► Güçlü ön askı ve PTO seçeneğiyle uyumlu bir şekilde 3 tona kadar maksimum kaldırma kapasitesi sunar



İKİ ÖZELLİK PAKETİ SEÇİM SİZİN

ESSENTIAL

STANDART ESSENTIAL PAKETİ
ŞUNLARI İÇERİR:

Mekanik şanzıman
Çift pompalı hidrolik sistem 93 litre/dak
İki adet arka mekanik spool valf
Mekanik olarak kontrol edilen arka askı sistemi
Mekanik PTO çalışması

TRAKTÖRÜNÜZÜ İHTİYAÇLARINIZA
GÖRE UYARLAYIN:

Powershuttle ve Speedshift şanzıman
Üç pompalı hidrolik sistem 120 litre/dak
Üç adet arka mekanik spool valf
Sekiz adede kadar ortaya monteli kaplin
Arka Elektronik Askı Kontrolü (ELC)
Hidrolik PTO çalışması
Ön askı sistemi ve PTO
Ön yükleyici paketi
Arka askı sistemi kaydırma ve seviyelendirme
Kategori 4 kabin filtrasyonu
Kabinde LED çalışma lambaları

ESSENTIAL KABİN



ESSENTIAL PLATFORM



EFFICIENT KABİN



EFFICIENT

STANDART EFFICIENT PAKETİ
ŞUNLARI İÇERİR:

Powershuttle ve Speedshift şanzıman
Üç pompalı hidrolik sistem 120 litre/dak
Dört adet elektronik arka spool valf
Arka Elektronik Askı Kontrolü (ELC)
Hidrolik PTO çalışması
Çok Fonksiyonlu hidrolik/şanzıman kumanda kolu
Klimalı kabin

TRAKTÖRÜNÜZÜ İHTİYAÇLARINIZA
GÖRE UYARLAYIN:

Sekiz adede kadar ortaya monteli kaplin
Ön askı sistemi ve PTO
Ön yükleyici paketi
Arka askı kaydırma ve seviyelendirme
kumanda kolu kontrolü
Kategori 4 kabin filtrasyonu
Kabinde LED çalışma lambaları

TEKNİK ÖZELLİKLER 75 hp

		MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75	MF 3AL.75
Operatör çalışma ortamı		Kabin		Kabin / Platform		Platform	Düz zeminli kabin	Düşük profilili kabin
Motor								
Maksimum güç (ISO 14396) @2.000 dev/dak	hp (kW)	75 (55)						
Maksimum tork	Nm	320						
Emisyon uyumluluğu		Stage V						
Silindir sayısı / Hacim	No./cm³	4/3.400						
Motor dev/dak hafızaları		Essential: 1 hafıza - Efficient: 2 hafıza						
Yakıt deposu kapasitesi	Litre	74				105	95	
Opsiyonel yakıt deposu, toplam hacim	Litre	–	104 (sadece kabin)			–		
Motor servis aralığı	saat	600						
Şanzıman								
12F/12R Mekanik mekik (30 km/s)		●		–		–		–
24F/24R Mekanik mekik (40 km/s)		○		●		–		–
24F/24R Mekanik mekik & Speedshift (40 km/s)		○		–		–		–
24F/12R, Powershuttle ve Speedshift (40 km/s)		○		–		●		–
Frenler								
Tip/tahrik		Yağ soğutmalı, hidrolik tahrikli disk frenler						
Park freni		Mekanik, ana frenlerden bağımsız - el levyesi ile kumandalı						
Hidrolik römork frenleri		○						
Ön aks ve 4WD								
Süspansiyonlu ön aks		○		–		○		–
4WD Çalışması		Elektro-hidrolik çalışma						
Otomatik 4WD direksiyon açısı		○		–		–		–
Arka askı sistemi								
Alt kol tipi		Bilyalı uçlu tip Kategori 2 askı sistemi (kancalı tip opsiyoneldir - ayarlanabilir konum opsiyoneldir)						
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	2.500				3.000		
Opsiyonel kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	–	3.000			–		
Arka askı kontrolü		Mekanik standart veya elektronik seçeneği					Elektronik	
Hidrolik sağ kaldırma çubuğu		○						
Hidrolik seviyelendirme ve kaydırma ayarı		○ (sadece kabin)		–		–		
Hidrolik Sistem								
Hidrolik sistem		Açık devre						
2 pompalı sistem - maksimum akış	l/dak	93				–		
3 pompalı sistem - maksimum akış		120						
Maksimum arka kaplinler	No.	6 Essential / 8 Efficient				6	8	
Maksimum ortaya monteli kaplinler	No.	6 (sadece kabin)				–	4	
Yağ kolektörü		○		–		●		–

		75 hp						
		MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75 FF	MF 3AL.75 LP
Sadece Kabin								
Kuyruk Mili (PTO)								
540/750 (540 Eco)		●		–				
540/1.000		○		–				
Yer Hızı		○		–				
Ön Askı ve Ön PTO								
Alt kol tipi		Katlanabilir kollara ve kanca uçlarına sahip Kategori 2 - Süspansiyon						
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	2.500			2.000		2.800	
Ön askı sistemiyle ön PTO 750 dev/dak (540 Eco)		○		–				
Ön askı sistemiyle ön PTO 1.000 dev/dak		○		–				
Kabin operatör çalışma ortamı								
Sessiz takozlar üzerinde izolasyon		●		–		●		–
Sabit direksiyon mili		–		–		●		–
Teleskopik direksiyon mili		●		–		–		–
Teleskopik ve düşey ayarlı direksiyon mili		○ / ● Efficient versiyonu		–		○		–
Klima		●		–		●		–
Mekanik süspansiyonlu koltuk		● Essential versiyon		–		–		–
Pnömatik süspansiyonlu koltuk		○ / ● Efficient versiyonu		–		●		–
Deluxe pnömatik süspansiyonlu koltuk		–	○		–		○	
Çok fonksiyonlu kumanda kolu		● Efficient versiyonu		–		●		–
Radyo		○		–		○		–
Platform operatör çalışma ortamı								
Sessiz takozlar üzerinde izolasyon		–		●		–		–
Sabit direksiyon mili		–		●		–		–
Mekanik süspansiyonlu vinil koltuk		–		●		–		–
Pnömatik süspansiyonlu vinil koltuk		–		○		–		–

TEMEL

- Standart
- Opsiyonel
- Mevcut değil

TEKNİK ÖZELLİKLER - 85 hp

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
Operatör çalışma ortamı	Kabin				Düz zeminli kabin	Düşük profilli kabin	Platform	
Modeller	85/95/105/115				85/95/105	85/95	85/95/105	
Motor								
Maksimum güç (ISO 14396) @2.000 dev/dak	hp (kW)				85 (66)/95 (71)/105 (77)/120 (88)	85 (66)/95 (71)/105 (77)	85 (66)/95 (71)	85 (66)/95 (71)/105 (77)
Maksimum tork	Nm				370/395/405/466	370/395/405	370/395	370/395/405
Emisyon uyumluluğu	Stage V							
Silindir sayısı / Hacim	No./cm³				4/3.600			
Motor dev/dak hafızaları	Essential: 1 hafıza - Efficient: 2 hafıza				Efficient: 2 hafıza		1 hafıza	
Yakıt deposu hacmi (2 depo)	Litre				75	105	95	75
Opsiyonel yakıt deposu, toplam hacim	Litre				-	100	-	-
AdBlue deposu hacmi	Litre				10	-	-	-
Motor servis aralığı	saat				600	-	-	-
Şanzıman								
12F/12R Mekanik mekik (30 km/s)					-	-	●	-
24F/24R Mekanik mekik (40 km/s)					-	-	○	●
24F/12R Powershuttle ve Speedshift (40 km/s)					-	●	○	-
15F/15R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi (40 km/s)					●	-	-	-
30F/30R Mekanik Mekik (Shuttle) Hareketi (40 km/s Eko)					○	-	-	-
30F/15R Powershuttle ve Speedshift (40 km/s Eko)					○	●	-	-
30F/15R Powershuttle ve Speedshift (40 km/s Eko) frenle boşa alma					○	-	-	-
Frenler								
Tip/tahrik	Yağ soğutmalı, hidrolik tahrikli disk frenler							
Park freni	Mekanik, ana frenlerden bağımsız - el levyesi ile kumandalı							
Hidrolik römork frenleri	○							
Ön aks ve 4WD								
Süspansiyonlu ön aks	○				-	○	-	-
4WD Çalışması	Elektro-hidrolik çalışma							
Otomatik 4WD direksiyon açısı	○				-	-	-	-
Arka askı sistemi								
Alt kol tipi	Bilyalı uçlu tip Kategori 2 askı sistemi (kancalı tip opsiyoneldir - ayarlanabilir konum opsiyoneldir)							
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg				3.100	3.000	2.500	-
Opsiyonel kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg				-	-	3.000	-
Arka askı kontrolü					Mekanik standart veya elektronik seçeneği	Elektronik	Mekanik	-
Hidrolik sağ kaldırma çubuğu	○							
Hidrolik seviyelendirme ve kaydırma ayarı	○							
Hidrolik Sistem								
Hidrolik sistem	Açık devre							
2 pompalı sistem - maksimum akış	l/dak				93	-	93	-
3 pompalı sistem - maksimum akış	120							
Maksimum arka kaplinler	No.				6 Essential / 8 Efficient		6	
Maksimum ortaya monteli kaplinler	No.				8	4	-	-
Yağ Kolektörü	○				●	-	○	-

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL FF	MF 3AL LP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
Kuyruk Mili (PTO)									
540/750 (540 Eco)					●	-	-	-	-
540/1.000					○	-	-	-	-
Yer Hızı					○	-	-	-	-
Ön Askı ve Ön PTO									
Alt kol tipi					Katlanabilir kollara ve kanca uçlarına sahip Kategori 2		Katlanabilir kollara ve kanca uçlarına sahip Kategori 2 - Süspansiyon		
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg				2.500	2.800	2.500	2.000	-
Ön askı sistemiyle ön PTO 750 dev/dak (540 Eco)					○	-	-	-	-
Ön askı sistemiyle ön PTO 1.000 dev/dak					○	-	-	-	-
Kabin operatör çalışma ortamı									
Sessiz takozlar üzerinde izolasyon					●	-	-	-	-
Sabit direksiyon mili					-	-	-	-	-
Teleskopik direksiyon mili					○	-	-	-	-
Teleskopik ve düşey ayarlı direksiyon mili					●	-	-	-	-
Klima					●	-	-	-	-
Mekanik süspansiyonlu koltuk					● Essential versiyon	-	-	-	-
Pnömatik süspansiyonlu koltuk					○ / ● Efficient versiyonu	-	-	-	-
Deluxe pnömatik süspansiyonlu koltuk					○	●	-	-	-
Çok fonksiyonlu kumanda kolu					● Efficient versiyonu	●	-	-	-
Radyo					○	-	-	-	-
Kategori 4 filtrasyon					○	-	-	-	-
8 LED çalışma lambası					○	-	-	-	-
Platform operatör çalışma ortamı									
Sessiz takozlar üzerinde izolasyon					-	-	-	●	-
Sabit direksiyon mili					-	-	-	●	-
Düşey ayarlı direksiyon mili					-	-	-	○	-
Mekanik süspansiyonlu vinil koltuk					-	-	-	●	-
Pnömatik süspansiyonlu vinil koltuk					-	-	-	○	-

TEMEL

- Standart
- Opsiyonel
- Mevcut değil

ÖLÇÜLER: 75 hp kabin modelleri

		VI	SP	FR	WF	AL Düz zemin	AL Alçak kabin
A	Kabin yüksekliği mm	1.803	1.803	1.803	1.803	1.854	1.736
B	XX/XX R XX lastiklerle toplam yükseklik mm	2.403*	2.403*	2.453**	2.453***	2.554****	2.436****
E	Ön desteğe kadar toplam uzunluk mm	4.073	4.073	4.073	4.073	3.818	3.818
F	Dingil açıklığı mm	2.148	2.148	2.124	2.124	2.156	2.156
G	Kabin genişliği mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
H	Dış çamurluk genişliği mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Çamurluktan çamurluğa iç genişlik mm	450	520	600	600	890	890
J	Alt açıklık mm	277*	303*	368**	414***	414****	414****

ÖLÇÜLER: 75 hp platformlu modeller

		FR	WF	GE
A	ROPS yüksekliği mm	1.987	1.987	1.987
B	XX/XX R XX lastiklerle toplam yükseklik mm	2.637**	2.637***	2.562****
C	Kaput yüksekliği mm	830	830	830
D	Direksiyon min. yükseklik mm	810	810	780
E	Ön desteğe kadar toplam uzunluk mm	4.073	4.073	4.073
F	Dingil açıklığı mm	2.124	2.124	2.085
H	Dış çamurluk genişliği mm	1.450	1.450	1.150
I	İç çamurluk genişliği mm	600	600	520
J	Alt açıklık mm	336**	365***	287****



Kabin:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Platform:		**420/70R28	***480/65R28	****380/70R24

ÖLÇÜLER: 85 hp kabin modelleri

		VI	SP	FR	WF	AL Düz zemin	AL Alçak kabin
A	Kabin yüksekliği mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.855	1.730
B	XX/XX R XX lastiklerle toplam yükseklik mm	2.460*	2.460*	2.510**	2.510***	2.554****	2.427****
E	Ön desteğe kadar toplam uzunluk mm	4.192	4.192	4.192	4.192	4.223	4.223
F	Dingil açıklığı mm	2.178	2.178	2.155	2.155	2.187	2.187
G	Kabin genişliği mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
H	Dış çamurluk genişliği mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Çamurluktan çamurluğa iç genişlik mm	450	520	600	600	890	890
J	Alt açıklık mm	270*	312*	365**	375***	475****	439****

ÖLÇÜLER: 85 hp platformlu modeller

		FR	WF	GE
A	ROPS yüksekliği mm	2.099	2.099	2.099
B	XX/XX R XX lastiklerle toplam yükseklik mm	2.749**	2.749***	2.674*
C	Kaput yüksekliği mm	880	880	880
D	Direksiyon min. yükseklik mm	912	912	912
E	Ön desteğe kadar toplam uzunluk mm	4.101	4.101	4.101
F	Dingil açıklığı mm	2.155	2.155	2.115
H	Dış çamurluk genişliği mm	1.450	1.450	1.150
I	İç çamurluk genişliği mm	600	600	450
J	Alt açıklık mm	365**	329***	226*

Kabin:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Platform:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrulanması gereklidir.



www.MasseyFerguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTur

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonTur](https://www.instagram.com/MasseyFergusonTur)

<https://www.youtube.com/channel/UcKp4qR39dWQKlc9zDNfzXWA>



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation | A-TR-17517 | Türkçe



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**